

Froid ■ Liquide ■ Rapide ■ Durable

# FIXASPHALT

FIXASPHALT, pour réparer soi-même facilement les parties dégradées de l'asphalte

## Comment procéder?

1



Nettoyer l'endroit dégradé et protéger la périphérie par des bandes adhésives

2



Remuer le produit Fixasphalt

3



Poser et étaler le Fixasphalt

4



Circulable au bout de 15 minutes environ

## Des avantages évidents:

- pose et mise en œuvre rapide en 5 à 10 minutes
- peu d'entrave à la circulation, réouverture du trafic au bout de 15 minutes environ
- économique du fait d'une consommation ciblée du produit
- scellement invisible des joints, la masse peut être étirée jusqu'à 0 mm
- excellente rugosité initiale et adhérence durable
- grande rentabilité grâce à la longue durabilité du produit

## Domaines d'application:

- dégradations du revêtement, fissures, joints, nids-de-poule, défauts de planéité
- revêtements à pores ouverts et poreux, en cas de perte de mortier et détachement de gravillons (dégâts de l'hiver)
- assainissement de défauts d'étanchéité
- alignement et nivellement de couvercles de regards, bouches d'égout, tampons de canalisation, etc. après travaux de révision
- ragréage de défauts et de différences de planéité
- réfection de zones déparées et chanfreins

**FIXASPHALT** est un asphalte à froid fin, mais bien adhérent et respectueux de l'environnement. Il est utilisé pour réparer rapidement les petites dégradations des revêtements bitumineux et en béton. La réfection est professionnelle, durable et ne demande que peu de déploiement de moyens.

**FIXASPHALT** est composé d'une émulsion bitumineuse spéciale, de granulats rocheux 0/3 et de ciment. Les différents composants sont fournis dans un seau hermétiquement fermé. Ils seront gâchés avec de l'eau avant la mise en œuvre.



# Utilisation de **FIXASPHALT** sur asphalte et sur béton

AVANT

APRÈS

## Fissures dans l'asphalte:

Matériel: 1 seau de Fixasphalt  
Temps: 10 minutes de travail



## Fractures:

Matériel: 2 seaux 1/4 de Fixasphalt  
Temps: 30 minutes de travail



## Dégâts d'étanchéité:

Matériel: 1/2 seau de Fixasphalt  
Temps: 15 minutes de travail



## Siphon de sol sur béton:

Matériel: 2 seaux de Fixasphalt  
Temps: 15 minutes de travail



**Fax-réponse au + 49 78 21 / 92 58 24**

Veuillez me contacter

Demande de démonstration sur place.  
Veuillez proposer une date.

## Vos coordonnées:

Société \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal / Lieu \_\_\_\_\_

### Pour obtenir de plus amples informations:

Thor TVB  
Mr. Andreas Thor  
Seminarstr. 5  
D-77933 Lahr

Tel.: +497821 / 925822  
Mobile phone: +49 170 / 5477854  
e-mail: andreas.thor@gmx.de  
Internet: www.fixasphalt.de